

Specifiche tecniche

Tenda parasole esterna VELUX MML, MSL, MHL



Descrizione del prodotto

Tenda per esterno per finestre per tetti VELUX con funzione di protezione dal calore e controllo della luce.

Realizzata con un telo di fibra di vetro rivestita in PVC, limita il surriscaldamento della vetrata esterna.

È conforme al:

- Decreto attuativo DPR 59/2009
- D.Lgl 311/2006 all'allegato M
- Marcatura CE



Funzionalità

- Protegge dal calore in estate;
- Controlla la quantità di luce che entra nel locale
- Filtra la luce
- Fornisce privacy

Materiali

- Profilo superiore e laterali: alluminio laccato grigio (NCS S 7500-N)
- Partizioni laterali ed inferiori: plastica, grigio (NCS S 7500-N)
- Telo: fibra di vetro rivestita da PVC

Certificati



Le fabbriche VELUX garantiscono la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001



VELUX è partner CasaClima dal 2009



Le DoP o DdP (Dichiarazione di Prestazione) sono disponibili per tutti i prodotti VELUX e codice di produzione stampato sulla targhetta identificativa del prodotto.



Prestazioni tecniche

8	Trasmittanza termica Finestra Uw [W/m²K]	Trasmittanza termica Finestra + Tenda parasole esterna Uw+s_I [W/m²K]	Fattore solare Finestra g[]	Fattore solare Finestra + Tenda parasole esterna gw+s_1 []	Classificazione energetica Finestra + Tenda parasole esterna Classe
Standard stratificata 70	1.3	1.24	0.63	0.18	2
Energy 60	1.2	1.15	0.30	0.12	3
Performance 62	0.89	0.85	0.50	0.12	3
Energy Clima 66	1.00	0.98	0.50	0.13	3
Antieffrazione 70Q	1.3	1.24	0.63	0.18	2
	EN ISO 12567-2	EN 12567-2	EN 410	EN 13363	EN 14501:2006



Finestra senza tenda parasole esterna Finestra con tenda parasole esterna